

Dipl.-Ing. (FH)

Tilo Gerschler

Meisterbetrieb des Betonstein- und Terrazzoherstellerhandwerks

Gewerbestraße 19 • D-04420 Gewerbeviertel Markranstädt

Telefon: +49 (0)34205 18951

Telefax: +49 (0)34205 18952

<http://www.gerschler.de>

info@gerschler.de



HMK® R 54 LÖSEFIX – wasserlöslich-

Beschreibung: **HMK® R 54 LÖSEFIX –wasserlöslich-** ist ein Spezialreiniger auf Lösemittelbasis mit außergewöhnlichen Eigenschaften bei gleichzeitig unkomplizierter Anwendung. **HMK® R 54** ist frei von Trichloräthylen.

Eigenschaften: **HMK® R 54** ist bestens zum Lösen und Entfernen von Steinpflege- und Waschsfluatfilmen (auch alte und verhärtete), Versiegelungen, Farben, Teer, Asphalt, Bitumen, Kleberrückstände sowie fett- und ölbasierende Verschmutzungen geeignet. **HMK® R 54** löst diese Stoffe an und trennt sie vom Untergrund ab. Diese können sich anschließend nicht mehr mit dem Untergrund verbinden. Die gelösten Partikel werden durch **HMK® R 54** gekapselt und wasserlöslich gehalten.

Einsatzgebiet: **HMK® R 54** eignet sich für alle Sorten von Natur- und Kunststein, wie polierter und geschliffener Marmor, polierter und geschliffener Granit, Kalkstein, Travertin, Solnhofener Platten, Steinzeug-, Ziegel- und Cottobelägen, Fliesen, Waschbeton, Pflastersteine usw.

Anwendung: **HMK® R 54** wird in ausreichender Menge pur auf die zu reinigende, trockene Fläche aufgetragen. Nach einer kurzen Einwirkzeit mit einer Wurzelbürste (keine Nylonbürste) durchbürsten und die gelösten Verunreinigungen mit reichlich Wasser abwaschen. Diesem Wasser etwas Grundreiniger **HMK® R 55** begeben. Sollten nicht alle Verschmutzungen gelöst worden sein, so ist der Vorgang nochmals nach Trocknen der Fläche zu wiederholen.

Achtung: lackierte Flächen, Gummi und Kunststoffe können angegriffen werden! Unbedingt Vorversuche durchführen.

Bitte Beachten! Bei Untergrundtemperaturen unter -0 °C und über + 20 °C **HMK® R 54** nicht verarbeiten. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vorher abzuschalten.

Ergiebigkeit: je nach Verschmutzung ca. 3-5 m²/Liter

Lagerung: Kühl und verschlossen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: Tenside, Emulgatoren, Lösemittel UBA Nr. 14020003

Sicherheit: Bei der Verarbeitung in Räumen muss für eine gute Durchlüftung gesorgt werden oder Atemschutzfilter Typ A tragen. Genuss- und Lebensmittel vor dem Arbeiten mit **HMK® R 54** entfernen (Geruchannahme vom Lösemittel möglich).

GGVS/GGVE: KL. 3, Ziffer 31 c, VbF A II entzündlich

Lieferform: 1-Liter-Weißblech-Flaschen:	12 Stück im geprüften Umkarton
5-Liter-Weißblech-Kanister:	4 Stück im geprüften Umkarton
10-Liter-Weißblech-Kanister	lose (alle Verpackungen sind recyclingfähig)

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt RL 91/155/EWG.

Quelle: MÖLLER-CHEMIE 01.97